

**FICHA TÉCNICA**

**KIT DEPORTIVO SUPER LUBE®**

Marzo 2022

**DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:**

Kit Deportivo Super Lube®\*

Este kit de lubricación contiene los siguientes componentes:

- 1 – Aceitador de precisión de 7 ml (P/N 51014)
  - 1 – Tubo de ½ oz. de Grasa sintética Multi-Usos Super Lube® con Synconol® (PTFE) (21014)
  - 1 – Paño de limpieza
  - 3 – Hisopos con punta de espuma
- \*Viene en un práctico envase de plástico transparente.



El Aceite Sintético Multi-Usos Super Lube® es un aceite sintético de calidad premium con partículas de Synconol® (PTFE) en suspensión que se utiliza como lubricante de uso general. Proporciona protección contra la fricción, el desgaste, el óxido y la corrosión y es seguro para usar en metal, plástico, madera, cuero, superficies pintadas y la mayoría de cauchos.

La Grasa Super Lube® es un lubricante sintético patentado de grado NLGI 2 para trabajo pesado y multipropósito con Synconol® (PTFE). Los fluidos de base sintética y la adición de micropolvos de Synconol® (PTFE) se combinan para formar un lubricante de calidad premium que proporciona una protección más duradera contra la fricción, el desgaste, la oxidación y la corrosión. La Grasa Super Lube® ofrece una buena estabilidad mecánica, no se evapora ni forma depósitos pegajosos. No se derrite ni se separa.

El Aceite sintético multi-usos Super Lube® con Synconol® (PTFE) y la Grasa Super Lube® son de grado alimenticio registrados por la NSF, clasificados como H1 para el contacto incidental con alimentos. Ambos cumplen las antiguas directrices del USDA (H1).

**CARACTERÍSTICAS:**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Aceitador de precisión de 7 ml fácil de usar con nuestro aceite fortificado con Synconol® (PTFE).</li> <li>❖ Tubo de ½ onza de nuestra grasa sintética multi-usos con</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>boquilla de precisión incorporada.</li> <li>❖ Dieléctrico.</li> <li>❖ De grado alimentario y limpio.</li> <li>❖ Kosher.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Respetuoso con el medio ambiente.</li> <li>❖ Registrado por la NSF (H1), # 096790 (grasa) y # 136742 (aceite).</li> </ul> |
|---|---|--|

**APLICACIONES TÍPICAS:**

- |   |  |  |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Armas de fuego.</li> <li>❖ Carretes de pesca.</li> <li>❖ Equipo de caza.</li> <li>❖ Juntas tóricas.</li> <li>❖ Linternas.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Terminales de batería.</li> <li>❖ Motocicletas.</li> <li>❖ Bicicletas.</li> <li>❖ Patines.</li> <li>❖ Embarcaciones.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Ballestas (lubricante para rieles).</li> <li>❖ Arcos compuestos.</li> </ul> |
|---|--|--|

**FICHA TÉCNICA**

**KIT DEPORTIVO SUPER LUBE®**

Marzo 2022

**TAMAÑOS DE ENVASE:**

No. de pieza	Descripción
11520	Kit Deportivo

**PROPIEDADES:**

**Aceite sintético multi-uso Super Lube® con Syncolon® (PTFE)**

Prueba	Método de prueba	Clasificación
Color:		Transparente translúcido
Rango de temperatura:		-45°F a 450°F (-43°C a 232°C)
Grado de viscosidad ISO:	ASTM D445	150 cSt
Índice de viscosidad:	ASTM D2270	145
Gravedad específica:	ASTM D1298	0.89
Carga OK Timken:	ASTM D2782	40 lbs

**Grasa sintética multi-uso Super Lube® con Syncolon® (PTFE)**

Prueba	Método de prueba	Clasificación
Color:		Blanco translúcido
Grado NLGI:	ASTM D217	2
Punto de goteo:	ASTM D2265	>550°F (287°C)
Desgaste de cuatro bolas:	ASTM D2266	<1.0 mm
Índice de desgaste de carga:	ASTM 2596	70.63 kgf
Punto de soldadura:		400 kg
Estabilidad a la oxidación - 100 horas:	ASTM D942	0.5 psi caída de presión
Fugas en los cojinetes de rueda:	ASTM D1263	< 1.0 g
Corrosión del cobre - 24 horas a 100°C:	ASTM D4048	1B, brillante
Lavado de agua:	ASTM 1264	< 1%

**INSTRUCCIONES:**

- Limpiar y secar la zona a tratar.
- Aplicar el lubricante hasta cubrir completamente la zona.
- Volver a aplicar cuando sea necesario.



FICHA TÉCNICA

KIT DEPORTIVO SUPER LUBE®

Marzo 2022

VIDA ÚTIL / GARANTÍA:

Los productos Super Lube® tienen una vida útil recomendada de cinco (5) años si se almacenan en el envase original y en condiciones ambientales razonables. El período de garantía es de veinticuatro (24) meses a partir de la fecha de compra. Para obtener información completa, visite [www.super-lube.com/what-is-the-shelf-life-ezp-320.html](http://www.super-lube.com/what-is-the-shelf-life-ezp-320.html).



(Aceite)



(Grasa)

Consulte la Fichas de Datos de Seguridad (SDS) para obtener más detalles sobre el uso seguro de este producto.



Fabricado en EE.UU.

La información proporcionada en esta ficha técnica, incluyendo las recomendaciones de uso y aplicación del producto, se basan en nuestro conocimiento y experiencia del producto a la fecha de esta ficha técnica. El producto puede tener una variedad de aplicaciones diferentes, así como diferentes condiciones de aplicación y trabajo en su entorno que están fuera de nuestro control. Por lo tanto, Synco Chemical Corporation no se responsabiliza de la idoneidad de nuestros productos para los procesos y condiciones de producción en los que se utilizan, así como de las aplicaciones y resultados previstos. Le recomendamos que realice sus propias pruebas previas para confirmar la idoneidad de nuestro producto.

Todas las marcas comerciales de Super Lube® y Syncon® en este documento son marcas comerciales de Synco Chemical Corporation.

