

KANO LABORATORIES LLC



Super Lube Low Temperature Synthetic Oil

APLICACIONES: Cadenas y candados • Congeladores • Sistemas de circulación a temperatura extremadamente baja • Pompas • Aceite de baja temperatura para cojinetes • Protección contra el óxido y la corrosión de equipos al aire libre

BENEFICIOS: Par de apriete bajo • Excelente lubricidad • Buena fluidez a bajas temperaturas • Alto índice de viscosidad • Excelente funcionamiento contra el desgaste • Reduce el consumo de energía • Buena estabilidad de almacenamiento

Rango de temperatura: -65°C a 200°C

Registrado por el NSF (H1), cumple con las directrices anteriores USDA (H1)

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PELIGRO: Puede ser mortal en caso de ingestión y de penetración en las vías respiratorias. Nocivo si se inhala

Evitar respirar niebla. Utilizar sólo al aire libre o en un lugar bien ventilado. En caso de ingestión: Llamar inmediatamente a un médico, un CENTRO DE TOXICOLOGÍA. NO provocar el vómito. En caso de inhalación: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla cómoda para que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA, un médico si la persona se siente mal. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido/recipiente en una instalación de tratamiento de residuos autorizada.