

KANO LABORATORIES LLC

Multi-Use Synthetic Lightweight Oil



APLICACIONES:

- Transferencia térmica
- Equipos de laboratorio
- Equipos hidráulicos
- Compresores
- Lubricadores de aire en línea
- Bombas de vacío ligeras
- Lubricante para cadenas de grado alimenticio
- Aplicaciones generales de aceite ligero
- Y muchas más

BENEFICIOS:

- Viscosidad estable
- De larga duración
- Reduce la fricción y el desgaste
- Impermeable
- Superior a bajas temperaturas
- Previene el óxido y la corrosión

ISO 22: Rango de temperatura: -56°C a 204°C

ISO 32: Rango de temperatura: -53°C a 260°C

ISO 46: Rango de temperatura: -40°C a 260°C

ISO 68: Rango de temperatura: -40°C a 260°C

Registrado por el NSF H1, cumple con las directrices de 1998 USDA H1

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

No tragar. Evite que tenga contacto con los ojos. Evite un contacto prolongado con la piel. Lávese las manos después de manipular.

PRIMEROS AUXILIOS

CONTACTO OCULAR: Enjuagar los ojos con agua. Obtenga atención médica si persiste la irritación.

EN CASO DE INGESTIÓN: NO provocar el vómito. Llame al médico o al centro de control de envenenamientos.