

KANO LABORATORIES LLC

Multi-Use Synthetic Oil with Syncolon®



APLICACIONES:

- Rodamientos lisos, de antifricción y de rodillo
- Engranajes industriales cerrados
- Cadenas selladas
- Máquinas trituradoras de papel
- Cintas transportadoras
- Carriles de guía
- Máquina-herramientas
- Sistemas de lubricación centralizados
- Engranajes rectos, helicoidales, cónicos y espirales
- Y muchas más

BENEFICIOS:

- Compatible con la gran mayoría de otros lubricantes
- Impermeable
- Reduce la fricción y el desgaste
- Extiende la vida de la maquinaria y equipos
- Reduce el mantenimiento
- Mantiene una viscosidad estable
- De larga duración

Rango de temperatura: -43°C a 232°C

Registrado por el NSF H1, cumple con las directrices de 1998 USDA H1

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

No ingerir. Evitar el contacto con los ojos. Evitar el contacto prolongado o repetido con la piel. Lavarse las manos después de usar. En caso de contacto con los ojos, enjuagar con abundante agua. Consultar a un médico si la irritación persiste. Ingestión: No induzca el vómito. Llame al médico o al centro de control de envenenamientos.

NO provocar el vómito. Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente. Llame al médico o al centro de control de envenenamientos inmediatamente.